



1085-CPR-0221

Hart Keramik AG
Mitterteicher Straße 6
D-95652 Waldsassen
18
1457-2-01-009-2018-01-10

EN 1457-2: 2012
*Zařízení k odvádění spalin – keramická
vnitřní trubice do mokrého režimu provozu*

a) KLASSIK (kruhové s drážkou a perem)	EN 1457-2 – B4 N1 „WC“
b) KLASSIK (kruhové s drážkou a perem)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“
c) KLASSIK (kvadratické s drážkou a perem)	EN 1457-3 – B4 N1 „WC“
d) KLASSIK (kvadratické s drážkou a perem)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“
e) KLASSIK plus (kruhové s drážkou a perem)	EN 1457-2 – B4 N1 „WC“
f) KLASSIK plus (kruhové s drážkou a perem)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“
g) KERASAN (kruhové se spojením na hrdlo)	EN 1457-2 – D4 P1 „WA“
h) MULTIKeram (kruhové se spojením na hrdlo)	EN 1457-2 – A3 N1 „WC“
i) MULTIKeram (kruhové se spojením na hrdlo)	EN 1457-2 – A3 N1 „WC“
j) MULTIKeram (kruhové se spojením na hrdlo)	EN 1457-2 – D4 P1 „WC“

<i>Odpor při proudění (střední drsnost):</i>	<i>0,0015 m</i>
<i>Požární odolnost (odpovídá označení):</i>	<i>O a/nebo G</i>
<i>Pevnost v tlaku:</i>	<i>$\geq 10 \text{ MN/m}^2$</i>
<i>Tepelný odpor:</i>	<i>$\leq 0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$</i>
<i>Dlouhodobá odolnost proti:</i>	
• <i>koroze</i>	<i>$\leq 2 \%$</i>
• <i>střídání mrazu / orosování</i>	<i>ano</i>
• <i>Otěr</i>	<i>$\leq 0,03 \text{ kg/m}^2$</i>

U stavebních dokumentů by měly být vedeny následující dokumenty.

- 1) Dodací list
- 2) Prohlášení o vlastnostech
- 3) Informace specifické pro výrobek
- 4) Návod k přemístění